

ゼノアチェーンソー G2100T



”世界一軽い。”と言われるだけでは物足りない。

プラス **軽く始動の**

スゴラク。G2100T



こがるmini

特長

超簡単! 軽くリコイル始動。

※当社従来機比32%減。※80N

ねばりUP!

ゼノア独自の7枚刃クラッチドラム!

10”バー! に十分対応。

疲れない!

全装備重量でも2.5kgの軽さ。

※8”バー仕様 ※本体乾燥質量2.2kg

■主要諸元

型式	G2100T			
排気量	cm ³	18.3		
本体乾燥質量	kg	2.2		
外形寸法	全長	mm	270	
	全幅	mm	190	
	全高	mm	190	
燃料タンク容量	L	0.17		
オイルタンク容量	L	0.16		
キャブレタ	ダイヤフラム、パタフライバルブ式(始動ポンプ付)			
点火方式	デジタル制御式(CDI)			
防振機構	ハンドル3点防振ジョイント			
始動方式	リコイルスタータ式(eスタート)			
チェンブレーキ	手動式			
推奨ガイドバー	タイプ	軽量スプロケットノーズ、軽量特殊ハードノーズ		
	長さ	cm	20(8”)、25(10”)	
推奨チェン	タイプ	25AP		
	コマ数	52(20cm/バー用)、60(25cm/バー用)		
リコイル引き力	N	80		
3軸合成値	m/s ²	4.3		
商品コード	[25P8]	[25P10]	[25CV8]	[25CV10]
	967262252	967262260	967262208	967262210
メーカー希望小売価格(税抜)	57,800円	59,800円	63,600円	66,000円

■商品の色は印刷技術上、実物と異なって見える場合があります。■製品は改良のため予告なく仕様変更されることがありますのでご了承ください。■記載内容は2016年9月現在のものです。■表示価格はメーカー希望小売価格(税抜)です。



このラベルが貼付された製品は
(一社)日本陸用内燃機関協会が
実施している排出ガス自主規制に
適合したエンジンを搭載しています。



ゼノアモバイルサイトは
こちらから!

ハスクバーナ・ゼノア株式会社 国内営業本部

〒350-1165 埼玉県川越市南台1-9

www.zenoah.co.jp

お問い合わせ先 ☎ info.hv@husqvarna.jp

0570-084987

※受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日除く)