

■ チェンソー パー・チェーン適合表【1】

現行モデル60cc以下														パー情報				チェーン情報					パーケース			
560XP XPG	550XP XPG Mark I	550XP Trio Brake	550XP XPG	543XP XPG	346XP NE	555	545 545 Mark II	353	445ell 445el	440ell 440el 435ell	135e/ 135ell 135ell 120e Mark II	T540 XP	439	T425	バーの 長さ (インチ)	実効 長 (cm)	先端 タイプ	ピッチ	ゲージ (インチ/ mm)	バーの 製品番号	パー価格 (税抜)	ドライブ リンク		リールチェーンタイプ ハスクバーナ呼称 /オレゴン呼称	カットチェーンの 製品番号	チェーン価格 (税抜)**
															10	25	ST	1/4	050/1.3	848CB120H0	8,550円	60E	H00/25AP	H501844060	3,840円	8-10 511202401 (848CBP20H0) (税抜649円)
															14	35	RT	3/8	050/1.3	H501959252	4,590円	52E	S93G/ H37/91PX	H585404252 X-CUT	4,260円	
															16	40	RT	3/8	050/1.3	H501959256	5,100円	56E	S93G/ H37/91PX	H585404256 X-CUT	4,570円	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	13	33	RT	325	058/1.5	H582086956 X-フォース	6,430円	56E	H25/21BPX	H501840456	4,390円	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	13	33	RT	325	050/1.3	H582075356 X-フォース	6,430円	56E	SP33G/H30/95TXL (ピッチ)	H581643156 X-CUT	4,530円	
○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	15	38	RT	325	058/1.5	H582086964 X-フォース	6,940円	64E	H25/21BPX	H501840464	4,990円	
○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	15	38	RT	325	050/1.3	H582075364 X-フォース	6,940円	64E	SP33G/H30/95TXL (ピッチ)	H581643164 X-CUT	5,080円	13-17 H501834409 (税抜1,270円)
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16	38	RT	325	058/1.5	H582086966 X-フォース	7,350円	66E	H25/21BPX	H501840466	5,100円	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16	40	RT	325	050/1.3	H582075366 X-フォース	7,350円	66E	SP33G/H30/95TXL (ピッチ)	H581643166 X-CUT	5,190円	
○	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	17	42.5	ST	325	058/1.5	HC117568L 国産ドライブバー	16,730円	68E	H25/21BPX	H501840468	5,310円	
○	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	17	42.5	RT	325	058/1.5	HC1317568L 国産ドライブバー	15,710円	68E	H25/21BPX	H501840468	5,310円	
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	18	45	RT	325	058/1.5	H582086972 X-フォース	8,160円	72E	H25/21BPX	H501840472	5,520円	
○	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	18	45	ST	325	058/1.5	HC1118572L 国産ドライブバー	17,140円	72E	H25/21BPX	H501840472	5,520円	
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	18	45	RT	325	058/1.5	H508912172L 国産ドライブバー	16,120円	72E	H25/21BPX	H501840472	5,520円	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	18	45	ST	325	058/1.5	HC1518572 ピッチ	24,480円	72E	H25/21BPX	H501840472	5,520円	
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	18	45	RT	325	050/1.3	H582075372 X-フォース	8,160円	72E	SP33G/H30/95TXL (ピッチ)	H581643172 X-CUT	5,620円	
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	19(20)	49	ST	325	058/1.5	HC1120576L 国産ドライブバー	17,550円	76E	H25/21BPX	H501840476	5,730円	18-22 H501834411 (税抜1,470円)
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	19(20)	49	RT	325	058/1.5	HC1320576L 国産ドライブバー	16,530円	76E	H25/21BPX	H501840476	5,730円	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20	52.5	RT	325	058/1.5	H582086980 X-フォース	9,180円	80E	H25/21BPX	H501840480	6,040円	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20	52.5	RT	325	050/1.3	H582075380 X-フォース	9,180円	80E	SP33G/H30/95TXL (ピッチ)	H581643180 X-CUT	6,170円	
○	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	20(21)	52.5	ST	325	058/1.5	HC1121580L 国産ドライブバー	18,980円	80E	H25/21BPX	H501840480	6,040円	
○	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	20(21)	52.5	RT	325	058/1.5	HC1321580L 国産ドライブバー	17,960円	80E	H25/21BPX	H501840480	6,040円	
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	22	55	RT	325	058/1.5	HC1322584L 国産ドライブバー	18,360円	84E	H25/21BPX	H501840484	6,330円	
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	24	60	RT	325	058/1.5	HC1324588L 国産ドライブバー	19,380円	88E	H25/21BPX	H501840488	6,630円	24-28 H501834504 (税抜1,590円)

- ◎本機とセット品番あり
- 本機とセット品番は無いが、
- スベアパーツ注文にて装着可能

*長さ同じでも、ガイドバーの種類によりコマ数が異なる場合があります。

325用
丸やすり: 4.8mm 505 69 81-48F オープン価格
コンビゲージ: 050ゲージ用 505 69 81-08 1,940円(税抜)
コンビゲージ: 058ゲージ用 505 69 81-09 1,940円(税抜)
デブスゲージ: 505 69 81-00N 714円(税抜)
目立てキット: 050ゲージ用 505 69 81-27 3,570円(税抜)
目立てキット: 058ゲージ用 505 69 81-25N 3,570円(税抜)

3/8" (91VXL/91PX)用
丸やすり: 4.0mm 505 69 81-40F オープン価格
目立てゲージ: 505 24 37-01 1,740円(税抜)
デブスゲージ: 505 69 81-03 714円(税抜)
目立てキット: 505 69 81-38 3,570円(税抜)

1/4"用
丸やすり: 4.0mm 505 69 81-40F オープン価格
コンビゲージ: 580 68 74-01 1,940円(税抜)
目立てキット: 580 68 75-01 3,570円(税抜)
目立てゲージ: 505 69 81-18 1,740円(税抜)

*ソーチェーン価格は6/1価格改定後の価格です。

■ チェンソー バー・チェーン適合表[2]

現行モデル61cc以上										バッテリータイプ				バー情報				チェーン情報					バーケース
3120 XP	395 XP	390 XP	※ 562XP/XPG	576XP	572XP	365 Special	536/530PFS	536 LIPX	T535 XP	536 LXP	120i	136Li	バーの長さ (インチ)	実効長 (cm)	先端タイプ	ピッチ	ゲージ (インチ/ mm)	バーの製品番号	バー価格 (税抜)	ドライブリンク	リールチェーンタイプ ハスクバーナ呼称 /オレコ呼称	カットチェーンの製品番号	
								○					10	25	RT	3/8	050/1.3	H501828540	¥3,950	40E	S93G/H35/91VXL	H58404240 X-CUT	¥3,520
							○						10	25	RT	1/4	050/1.3	H575842258	¥3,760	58E	H00/25AP	H501844058	¥3,710
													12	30	RT	1/4	050/1.3	H575842264	¥4,220	64E	H00/25AP	H501844064	¥4,100
									○	○	○	○	10	25	RT	3/8	043/1.1	H501959540	¥3,570	40E	H38/90PX	H581807940	¥3,310
									○	○	○	○	12	30	RT	3/8	043/1.1	H501959545	¥4,080	45E	H38/90PX	H581807945	¥3,630
									○	○	○	○	12	30	RT	3/8	043/1.1	H582207445 ス・フォース	¥5,700	45E	H38/90PX	H581807945	¥3,630
									○	○	○	○	14	35	RT	3/8	043/1.1	H501959552	¥4,590	52E	H38/90PX	H581807952	¥4,050
									○	○	○	○	14	35	RT	3/8	043/1.1	H582207452 ス・フォース	¥6,200	52E	H38/90PX	H581807952	¥4,050
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	18	45	RT	3/8	058/1.5	H501437901L 国産タイプバー	¥15,920	68E	C85/H42/73LPX	H581626668 X-CUT	¥5,690
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	18	45	ST	3/8	058/1.5	HC11188L 国産タイプバー	¥17,960	68E	C85/H42/73LPX	H581626668 X-CUT	¥5,690
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20	49	ST	3/8	058/1.5	HC11208L 国産タイプバー	¥18,980	72E	C85/H42/73LPX	H581626672 X-CUT	¥6,030
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20	49	RT	3/8	058/1.5	H501246001L 国産タイプバー	¥17,960	72E	C85/H42/73LPX	H581626672 X-CUT	¥6,030
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	22	55	ST	3/8	058/1.5	補給中止代替無		76E	C85/H42/73LPX	H581626676	¥6,300
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	22	55	RT	3/8	058/1.5	HC13228L 国産タイプバー	¥18,980	76E	H42/73LPX	H581626676	¥6,300
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	24	60	ST	3/8	058/1.5	HC11248L 国産タイプバー	¥21,020	82E	H42/73LPX	H581626682	¥6,800
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	24	60	RT	3/8	058/1.5	HC13248L 国産タイプバー	¥20,000	82E	H42/73LPX	H581626682	¥6,800
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	24	60	RSN	3/8	058/1.5	H501956984	¥14,800	84E	C85/H42/73LPX	H581626684 X-CUT	¥7,030
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	28	70	ST	3/8	058/1.5	HC11288L 国産タイプバー	¥23,870	92E	C85/H42/73LPX	H581626692 X-CUT	¥7,700
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	28	70	RT	3/8	058/1.5	HC13288L 国産タイプバー	¥22,850	92E	C85/H42/73LPX	H581626692 X-CUT	¥7,700
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	28	70	RSN	3/8	058/1.5	H501956992	¥15,940	92E	C85/H42/73LPX	H581626692 X-CUT	¥7,700
○	△												24	60	ST	404	063/1.6	H507476046	¥13,880	76E	H64/27X	H501843176	¥8,890
○	△												28	70	ST	404	063/1.6	HC11284 国産	¥16,730	84E	H64/27X	H501843184	¥9,680
○	△												30	75	ST	404	063/1.6	HC11304 国産	¥17,960	90E	H64/27X	H501843190	¥10,320
○	△												34	85	ST	404	063/1.6	HC11344 国産	¥19,790	102E	H64/27X	H501843102	¥11,560
○	△												40	100	ST	404	063/1.6	HC11404 国産	¥23,870	116E	H64/27X	H501843116	¥13,150
○	△												42	105	ST	404	063/1.6	H501921824	¥24,480	124E	H64/27X	H501843124	¥14,050
○	△												50	122	RT	404	063/1.6	HC11504	¥59,160	142E	H64/27X	H501843142	¥16,090
○	○												60	150	RT	404	063/1.6	HC14604	¥65,280	168E	H64/27X	H501843168	¥19,040

○:本機とセット品番あり
 △:本機とセット品番は無いが、スペアパーツ注文中にて装着可能
 ※:装着する為にリムの変更が必要
 ※562XP/XPG:排気量は560XP/XPGと同一であるが、適合バーの都合上61cc以上のクラスに記載
 395XPの標準ピッチは3/8"であるため、404仕様に変更する場合にはリム交換が必要(404仕様で購入した場合に3/8"仕様に変更する場合には3/8"仕様のリムが必要)

3/8" (90PX)用
 丸ヤサリ:4.5mm 505 69 81-45F オープン価格
 目立てゲージ: 579 55 88-01 1,740円(税抜)
 デブスゲージ: 505 69 81-03 714円(税抜)
 リム:H501597902 1,430円(税抜)

※ 長さが同じでも、ガイドバーの種類により
 コマ数が異なる場合があります。

3/8" (73LPX, 73D)用
 丸ヤサリ:5.5mm 505 69 81-55F オープン価格
 コンビゲージ: 505 24 35-01 1,940円(税抜)
 デブスゲージ: 505 69 81-01N 714円(税抜)
 目立てキルト: 505 69 81-30N 3,570円(税抜)

※ ソーチェーン価格は6/1価格改定後の価格です。

404用
 丸ヤサリ:5.5mm 505 69 81-55F オープン価格
 目立てゲージ: 505 69 81-15 1,740円(税抜)
 デブスゲージ: 505 69 81-02 714円(税抜)

■ チェンソー リールチェーン一覧

ハスカーバーナ 呼称	オレゴン 呼称	コードNo	ピッチ (インチ)	ゲージ (インチ/mm)	1リール (100フィート) ドライブリンク数	カッター形状	備考
H00	25AP	H503305401	1/4	050/1.3	2392	マイクロチゼル (半角刃)	
H25	21BPX	H503305501	3/8	058/1.5	1848	マイクロチゼル (半角刃)	
H30	95VPX	H581643101	3/8	050/1.3	1848	マイクロチゼル (半角刃)	ピクセル
H35	91VXL	H503306901	3/8	050/1.3	1637	ロープロファイル (半角刃)	
H38	90PX	H581807901	3/8	043/1.1	1637	シャンファアーチゼ ル	
H42	73LPX	H503306001	3/8	058/1.5	1637	チゼル(角刃)	
H64	27X	H503306401	4/4	063/1.6	1480	(半角刃)	
SP33G	95VPX	H581643101	3/8	050/1.3	1848	セミチゼル	ピクセル
S93G	91VXL	H585404201	3/8	050/1.3	1637	セミチゼル	
C85	73LPX	H581626601	3/8	058/1.5	1637	チゼル(角刃)	

■ チェンソー 目立て器具一覧

3/8" H35用 丸やすり:4.0mm 目立てゲージ: デブスゲージ: 目立てキット:	505698140F 505243701 505698103 505698138	オープン価格 1,740円(税抜) 714円(税抜) 3,570円(税抜)	2325" H25用 丸やすり:4.8mm コンビゲージ:050ゲージ用 コンビゲージ:058ゲージ用 デブスゲージ: 目立てキット:050ゲージ用 目立てキット:058ゲージ用	505698148F 505698108 505698109 505698100N 505698127 505698125N	オープン価格 1,940円(税抜) 1,940円(税抜) 714円(税抜) 3,570円(税抜) 3,570円(税抜)
3/8" H38用 丸やすり:4.5mm 目立てゲージ: デブスゲージ:	505698145F 579558801 505698103	オープン価格 1,740円(税抜) 714円(税抜)	1/4" H00用 丸やすり:4.0mm コンビゲージ: 目立てキット: 目立てゲージ:	505698140F 580687401 580687501 505698118	オープン価格 1,940円(税抜) 3,570円(税抜) 1,740円(税抜)
3/8" H42用 丸やすり:5.5mm コンビゲージ: デブスゲージ: 目立てキット:	505698155F 505243501 505698101N 505698130N	オープン価格 1,940円(税抜) 714円(税抜) 3,570円(税抜)	404" H64用 丸やすり:5.5mm 目立てゲージ: デブスゲージ:	505698155F 505698115 505698102	オープン価格 1,740円(税抜) 714円(税抜)
Tsumura先端清車 HC63021 325用 HC63022 3/8用 ハスカーバーナ先端清車 505177301 3/8用	325用 325用 3/8用	3,060円(税抜) 3,060円(税抜) 3,000円(税抜)	3/8" C85用 コンビゲージ:	586938601	1,940円(税抜)
325" SP33G用 コンビゲージ: 目立てキット:	586938401 586933401	1,940円(税抜) 3,570円(税抜)	3/8" S93G用 コンビゲージ: 目立てキット:	587809001 587806701	1,940円(税抜) 3,570円(税抜)

■ チェンソー・ブローワー キャブレター基本調整値【1】

型 式	アイドリング 回転数	L 開度	許容回転数 (無負荷)	H 開度	キャブレター
チェンソー					
346 XP/XP/G New edition	2,500~2,900	1~1/1/4	14,100	1~1/1/4	ZAMA C3-EL32* バージボン付き
	2,500~2,900	3/4	13,500	2	ZAMA C3-EL51** バージボン付き
543 XP/XP/G	2,600~2,900	1-7/8±1/2	14,000 ~ 15,000	2±1/2	Walbro HD53A バージボン付き XP : 20121100004以前 XPG: 20130800650以降
	2,600~2,900	2±1/2	14,000 ~ 15,000	1-7/8± 1/2	Walbro HD53B バージボン付き XP : 20121100005以降 XPG: 20130800651以降
365 Special	2,500~2,900	1~1/1/4	12,500	1~1/1/4	Walbro HDA12B (EPA)*
576 XP	2,500~2,900	1/1/2	13,300	2/1/4	ZAMA C1M-EL28A*
396XP	2,500~2,900	1/1/8	13,000	1	Walbro WJ116**
395 XP/XP/G	2,500~2,900	1~1/1/4	12,500	1/1/2	Tillotson HS300A
	2,500~2,900	1	12,500	1/2~3/4	Tillotson HS298A*
3120 XP	2,500~2,900	1~1/1/4	12,500	1~1/1/4	Walbro WJ115**
	2,500~2,900	1	11,250 ±250	調整不可	Walbro WGB

- ◎ 開度はリミッターを外した状態で調整ネジを右回りで締め停止した位置から戻した回転数です。
- ◎ キャブレター調整は、十分な暖機運転、エアフィルター清掃後に行ってください。
- ◎ リミッター付きキャブレターの調整開度は、リミッターを外した状態での測定値です。

(注)

- ・ 無負荷許容回転数は、標準準のRTバー・チェーン装着時の数値です。
- ・ 基本調整値に対し、±1/4開度以内のキャブレター個体差があります。
- ・ 上記基本調整開度はハスカーバーナ・ゼノア株式会社での実測平均値ですので、サポートサイト、取扱説明書に掲載されている値と若干異なる場合があります。

【重要】

- ・ 許容回転数を超過した場合、破損する可能性がありますので、許容回転数以下で使用してください。
- ・ ハスカーバーナ製品の性能、機能を維持するために、ハスカーバーナ製の純正部品とエンジンオイルのご使用をお薦めします。
- ・ * 印や ** 印の付いたキャブレターの調整及びリミッターを外した調整には、専用調整ドライバーが必要です。
- ・ 専用調整ドライバー(商品番号 531 00 48-63、**商品番号 530 03 55-60)及びリミッター取り外し専用工具(商品番号 530 03 11-57)は、製品使用者による誤った調整を防止するため、付属品に含まれておりません。

■ チェンソー・ブロワー キャブレッター基本調整値 [2]

型式	アイドリング 回転数	L 開度	許容回転数 (無負荷)	H 開度	キャブレッター
チェンソー					
135e	2,700～2,900	2・1/2 ± 1/2	12,000	1・3/4 ± 1/2	ZAMA C1T-EL41** パージポンプ付き
439	2,800～3,100	1・1/4 ± 1/4	12,500 ～ 13,500	1・1/8 ± 1/4	Walbro WT1057
435e II, 440e II, 440 II	2,700～2,900	2・1/2 ± 1/2	12,500 ～ 13,000	2 ± 1/2	ZAMA C1T-EL41** パージポンプ付き
445e II	2,500～2,900	2	12,500 ～ 13,000	2	ZAMA C1M-EL37B** パージポンプ付き
T425	2,800～3,100	2 ± 1/4	12,000 ～ 13,000	1・1/2 ± 1/4	Walbro WT756D
ブロワー					
125B, BVx	3,000～3,300	2～2・1/4	8,000	2・3/8	ZAMA C10** フラットノズル装着時
356 BTx	2,300	2・1/4	6,000	2	ZAMA EL27*
ヘッジトリマ					
122HD45	2,800～3,100	1	9,000	1・1/2	Rubixing H142A** パージポンプ付き
刈払機					
226RS 226RJ	2,800～3,200	1 ± 1/4	11,500	1・3/8 ± 1/4	* Walbro WYK-130A* パージポンプ付き *

- 開度はリミッターを外した状態で調整ネジを右回りで締め停止した位置から戻した回転数です。
- キャブレッター調整は、十分な暖機運転、エアフィルター清掃後に行ってください。
- リミッター付きキャブレッターの調整開度は、リミッターを外した状態で測定値です。

(注)

- ・ 無負荷許容回転数は、標準長のRTバー・チェーン装着時の数値です。
- ・ 基本調整値に対し、±1/4開度以内のキャブレッター個体差があります。
- ・ 上記基本調整開度はハスクバーナ・ゼノア株式会社での実測平均値ですので、サポートサイト、取扱説明書に掲載されている値と若干異なる場合があります。

【重要】

- ・ 許容回転数を超過した場合、破損する可能性がありますので、許容回転数以下で使用してください。
- ・ ハスクバーナ製品の性能、機能を維持するために、ハスクバーナ製の純正部品とエンジンオイルのご使用をお薦めします。
- ・ ** や ** 印の付いたキャブレッターの調整及びリミッターを外しての調整には、専用調整ドライバーが必要です。
- ・ 専用調整ドライバー(商品番号 531 00 48-63、**商品番号 530 03 55-60)及びリミッター取り外し専用工具(商品番号 530 03 11-57)は、製品使用者による誤った調整を防止するため、付属品に含まれておりません。

■ チェンソー 周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値および3軸合成値(換算値)一覧表

型式名	排気量 cm ³	本体乾燥質量 ^{注1} kg	振動加速度 ^{注2} m/s ²	3軸合成値 ^{注4} m/s ²	3軸合成値 (換算値) ^{注5} m/s ²
135 e	40.9	4.6	12.4 ^{注3}	3.9	—
120e Mark II	38.2	4.9	—	6.7	—
236 e / 240 e	38.0	4.7	16.5 ^{注2}	2.7	—
135 Mark II	38.0	4.7	—	5.5	—
440 e / e II	40.9	4.4	10.6 / —	3.2	—
445 e II	45.7	5.1	9.8 ^{注3}	2.6	—
346 XP [®] New edition	50.1	5.0	6.6 ^{注2}	3.6	—
545	50.1	4.9	12.2 ^{注3}	3.7	—
555	59.8	5.9	12.7 ^{注3}	3.2	—
545 Mark II	50.1	5.3	—	3.7	—
550 XP [®] / XP [®] G	50.1	4.9 / 5.1	15.7 ^{注3} / 15.3 ^{注3}	3.8	—
550 XP [®] TrioBrake	50.1	5.0	15.5 ^{注3}	3.8	—
550XP [®] / XP [®] G Mark II	50.1	5.3 / 5.5	—	4.4	—
560 XP [®] / 560 XP [®] G	59.8	5.9 / 6.1	15.1 ^{注3} / 14.4 ^{注3}	4.4	—
562 XP [®] / 562 XP [®] G	59.8	6.0 / 6.2	12.5 ^{注3} / 11.7 ^{注3}	3.1	—
572 XP [®] / 572 XP [®] G	70.6	6.6 / 6.8	—	5.0	—
365 Special	65.1	6.0	8.6 ^{注2}	—	3.6
576 XP [®]	73.5	6.6	14.3 ^{注3}	3.6	—
576 XP [®] G Auto Tune	73.5	6.8	14.3 ^{注3}	3.6	—
390 XP [®]	88.0	7.3	15.9 ^{注3}	7.0	—
395 XP [®]	94.0	7.9	13.4 ^{注2}	—	6.4
3120 XP [®]	119.0	10.3	26.7 ^{注2}	11.3	—
543 XP [®]	43.1	4.5	14.0 ^{注3}	4.3	—
543 XP [®] G	43.1	4.7	13.7 ^{注3}	4.0	—
439	35.2	3.9	—	4.9	—
T425	25.4	3.0	—	5.3	—
T540XP AutoTune	37.7	3.9	—	3.2	—

- 注1. チェンソー本体の乾燥質量(ガイドバーおよびチェーン除く)となります。
- 注2. 振動加速度は、チェンソーの規格(労働省告示第85号)に基づき、社団法人 林業機械化協会により測定された値となります。
- 注3. 振動加速度は、チェンソーの規格(労働省告示第85号)に基づき、ハスクバーナ・ゼノア株式会社で測定した値です。
- 注4. 3軸合成値は「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」を表し、振動測定の標準規格は ISO 22867: 2004となります。
- 注5. 3軸合成値(換算値)は、チェンソーの規格(労働省告示第85号)に基づき、社団法人 林業機械化協会により測定された振動加速度から換算された値です。

振動障害の防止

振動障害を防止するため、製品をお使いになる前に必ずお読み下さい。

■1日の作業時間について

疲労が重なり注意力が低下し事故の原因となりますので、作業計画にはゆとりを持たせて下さい。1日の作業時間は、機体又は取扱説明書に表示の「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」により、厚生労働省通告で次のように決められています。

- ① 10m/s²より小さい場合は、1回の連続作業時間は10分以内、1日の作業時間は2時間以内として下さい。
- ② 10m/s²より大きい場合は、1回の連続作業時間は10分以内、1日の作業時間は次の式により算出した時間以内として下さい。

$$T = 200 \div (a \times a)$$

T: 1日の最大作業時間(時間)

a: 周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値または3軸合成値(換算値)(m/s²)

■ 芝刈機 ブレード・ブレードスペアリスト

機種	販売年	ブレード部品番号	ブレード使用数
R152SVH-BBC	2007～	H532199380 ブレード印刷番号 199380 全長 530mm	1
R153S3	2003～ 2007	H531211646(マルチング) ブレード印刷番号 531211646 又は 10141770 全長 530mm H531213695(コングティング) H532138496(ハイリフト) ブレード印刷番号 138496 全長 460mm 取付部 星型(通常)	1
LTH151 Tractor	2004～	H532180415(グラスキャッチャー-CES36A専用) ブレード印刷番号 180415 全長 460mm、取付部 丸穴 H532193957(取付部 星型-581116302) ブレード印刷番号 193975 全長 485mm H532138497(グラスキャッチャー専用) *2006年モデル製品番号 960110112用 *2007年モデル製品番号 960410019用	グラスキャッチャー仕様 2 4 2006 & 2007年モデル グラスキャッチャー仕様 2
LTH154 (96041024200)(960410341) Tractor	2012	H532193957(取付部 星型-581116302) ブレード印刷番号 193975 全長 485mm H532138497(グラスキャッチャー専用)	2
LT126	2013	H532419273 ブレード印刷番号419273 全長750mm	1
TS138	2015	H532193957 全長485mm-581116302	2
TS238	2015	H532193957(取付部 星型-581116302) ブレード印刷番号 193975 全長 485mm H532138497(グラスキャッチャー専用)	2
Rider 15V2 AWD (965094701)	2007～ 2009	H531008801(Combi 103デッキ用フジシャープ付) ブレード印刷番号 5354643 H504188210(Combi 103デッキ用) 全長 390mm	3
Rider 18 ProFlex (2003年モデルまで)	2002	H531005009-506885201 ブレード印刷番号 506885201 全長 430mm	3
Rider Pro15 II (953535001) タイプ付き	2004～ 2007	H531008801(Combi 103デッキ用フジシャープ付) ブレード印刷番号 5354643 H504188210(Combi 103デッキ用) 全長 390mm	3
Rider Pro15 タイプなし	2002～ 2003	H531005010-535420301-535420310 ブレード印刷番号 旧 506751501、新 535423001 全長 345mm	3
Rider 18 ProFlex (2002年モデル) タイプなし	2002～ 2003	H531005009-506885201 ブレード印刷番号 506885201 全長 430mm	3
Rider ProFlex 18(GII) (953522401) タイプ付き	2003～ 2005	H531009223(Combi 122デッキ用)(ワッシャー-ボルト付) ブレード印刷番号 5354294 全長 450mm	3
Rider ProFlex 18(GII) (953536401) タイプ、ハワステ付き	2005～ 2007	H531009223(Combi 122デッキ用)(ワッシャー-ボルト付) ブレード印刷番号 5354294 全長 450mm	3
Rider ProFlex 21※1 (965097001) タイプ、ハワステ付き	2007～ 2009	H531009223(Combi 122デッキ用)(ワッシャー-ボルト付) ブレード印刷番号 5354294 全長 450mm	3
PF21 (965192401) 2008年モデル以降 (ライト、ハワステ付き)	2009～ 2012	H535429410(CT 122デッキ用) ブレード印刷番号 5354294 全長 450mm	3
PF21 AWD	2011～ 2013	H535429410(CT 122デッキ用) ブレード印刷番号 5354294 全長 450mm	3
Rider422Ts AWD	2013～	H535429410(CT 122デッキ用) ブレード印刷番号 5354294 全長 450mm	3
Rider 16C AWD (966830301) 2009年モデル B&S 31A607-011381	2010～ 2012	H579652510(Combi 94用) ブレード印刷番号 5796525 全長 357mm	3
Rider 216 AWD (966757101) (967150701)	2012～	H579652510(Combi 94用) ブレード印刷番号 5796525 全長 357mm	3
Rider 216	2013～	H579652510(Combi 94用) ブレード印刷番号 5796525 全長 357mm	3
Hitachi 540 LC141LU	2005～ 2016～	H295611813 H501171601	リール列 1 1

※1. カタログ、WEB上ではPF21という機種名となっておりますが、IPL(イラスト図面)が収録されているCDでは、Rider ProFlex 21となっております。

※2. 国産ブレードスペアサーはIPLに記載されておりません。

■ 芝刈機 Vベルトリスト【1】

機種	使用箇所	現行部品番号
Rider Pro15 2002年モデルまで(ライトなし) Kawasaki FH451V	デッキ(刈刃)	H531005020
	中間ブリー〜デッキ	H531005017
	エンジン〜中間ブリー	H531005014
Rider Pro15 (953535001) 2004年モデル以降(ライト付き) Kawasaki FH430V	エンジン〜ミッション(K62)	H580994701
	デッキ(刈刃)(Combi 103)	H531005017
	中間ブリー〜デッキ	H585034501
Rider 15V2 AWD (965094701) 2007年モデル以降 Kawasaki FH430V	エンジン〜中間ブリー	H531005014
	エンジン〜ミッション(K62)	H580994701
	デッキ(刈刃)(Combi 103)	H531005017
Rider 15V2 AWD (965094701) 2007年モデル以降 Kawasaki FH430V	中間ブリー〜デッキ	H585034501
	エンジン〜中間ブリー	H544400201
	エンジン〜ミッション(K574)	H506988301
Rider 15V2 AWD (9650200801) 2008年モデル(ライト付き) Kawasaki FH430V	デッキ(刈刃)(Combi 103)	H531005017
	中間ブリー〜デッキ	H585034501
	エンジン〜中間ブリー	H544400201
Rider 18 ProFlex 2002年モデル以降(ライトなし)	エンジン〜ミッション(K574)	H506988301
	デッキ(刈刃)	H531005016
	デッキ(刈刃)(Combi 122)	H531009222
Rider 18 ProFlex 2002年モデル以降(ライトなし)	デッキ(刈刃)(Combi 122)	H531009222
	中間ブリー〜デッキ	H531005015
	中間ブリー〜デッキ(Combi 122)	H531009221
Rider ProFlex 18 Generation II (953522401) 2003年モデル以降(ライト付き)	エンジン〜中間ブリー	H531005014
	エンジン〜ミッション	H531006020
	デッキ(刈刃)(Combi 122)	H531009222
Rider ProFlex 18 Generation II (953536401) 2003年モデル以降(ライト付き)	中間ブリー〜デッキ(Combi 122)	H531009221
	エンジン〜中間ブリー	H531009220
	エンジン〜ミッション	H580994701
Rider ProFlex 18 Generation II (953536401) 2004年モデル以降(ライト、ハワステ付き)	デッキ(刈刃)(Combi 122)	H531009222
	中間ブリー〜デッキ(Combi 122)	H531009221
	エンジン〜中間ブリー	H531009220
Rider ProFlex 18 Generation II (953536401) 2004年モデル以降(ライト、ハワステ付き)	エンジン〜ミッション	H580994701

■ 芝刈機 Vベルトリスト【2】

機種	使用箇所	現行部品番号
Rider ProFlex 21※ (965097001) 2007年モデル以降(ライト、パワステ付き)	デッキ(刈刃) (Combi 122)	H531009222
	中間ブリー〜デッキ(Combi 122)	H531009221
	エンジン〜中間ブリー	H531009220
	エンジン〜ミッション	H580994701
PF21 (965192401) 2008年モデル以降(ライト、パワステ付き) デッキ(965197401)	デッキ(刈刃) (CT 122)	H531009222
	中間ブリー〜デッキ(CT 122)	H587697201
	エンジン〜中間ブリー	H535424701
	エンジン〜ミッション	H580994701
PF21AWD (965192501) 2009年モデル以降(ライト、パワステ付き) デッキ(965197401)	デッキ(刈刃) (CT 122)	H531009222
	中間ブリー〜デッキ(CT 122)	H587697201
	エンジン〜中間ブリー	H535424701
	エンジン〜ミッション	H580994701
Rider 16C AWD (966830301) 2009年モデル B&S 31A607-0113B1	デッキ(刈刃) (Combi 94)	H544068101
	中間ブリー〜デッキ	H585034401
	エンジン〜中間ブリー	H544400201
	エンジン〜ミッション(K574)	H506988301
Rider 216 AWD (966757101)(967150601) B&S 31A607-0157B1	デッキ(刈刃) (Combi 94)	H544068101
	中間ブリー〜デッキ	H585034401
	エンジン〜中間ブリー	H544400201
	エンジン〜ミッション(K574)	H506988301
Rider 216 2WD (967150601) (967291101)	デッキ(刈刃) (Combi 94)	H544068101
	中間ブリー〜デッキ	H585034401
	エンジン〜中間ブリー	H544400201
	エンジン〜ミッション(K574)	H506988301
Rider422Ts AWD (966772901)	デッキ(刈刃) (CT 122)	H535429501
	中間ブリー〜デッキ(CT 122)	H587697201
	エンジン〜中間ブリー	H535424701
	エンジン〜ミッション	H580994701

■ 芝刈機 Vベルトリスト【3】

機種	使用箇所	現行部品番号
LTH135 (HELTH135) LTH151 (HELTH151B)(954170202)	デッキ(刈刃)	H532180213
	エンジン〜ミッション	H532140294
LTH151 (960110112) 2006年モデル	デッキ(刈刃)	H532193214
	エンジン〜ミッション	H532140294
LTH151 (960410019) 2007年モデル	デッキ(刈刃)	H532408381
	エンジン〜ミッション	H532140218
LTH151 (96041001903) (96041001906) 2008年モデル	デッキ(刈刃)	H532408381
	エンジン〜ミッション	H532125907
LTH151 (96041001907) 2011年モデル	デッキ(刈刃)	H532408381
	エンジン〜ミッション	H532130969
LTH154 (960410242) (960410341) 2012年モデル	デッキ(刈刃)	H532447559
	エンジン〜ミッション	H532130969
LT126	デッキ (刈刃)	H532419271
	エンジン〜ミッション	H532138255
TS138(960410367)	デッキ (刈刃)	H532408381
	エンジン〜ミッション	H532197253
TS238(960410369)	デッキ (刈刃)	H532447559
	エンジン〜ミッション	H532130969
R153S3	2002年まで	H531206701
	2003年以降	H531213131
R152SVH-BBC(96141006301)	2007年	H532183688
R152SVH-BBC(96141006303)	2008年	H532408031